



Görseldeki üründe opsiyonel aksesuarlar bulunmaktadır

TASKalfa 7052ci MFP tüm talepkar iş grupları ve üretim ofisleri için en mükemmel seçimdir. Tüm hızlı genel performanstan, gelişmiş kağıt opsiyonları ve 7.650 sayfaya kadar kağıt kapasitesine kadar tüm talepleri karşılar. Baskı kalitesi şaşırtıcıdır. TASKalfa 7052ci, 1.200 x 1.200 dpi baskı yapar ve en yüksek baskı hızlarında bile oldukça detaylı sonuçlar verir. Yeni ve gelişmiş toner, renk gamutunu genişleterek en canlı, çekici sonuçları üretir. Ek olarak yeniden tasarlanmış 9" dokunmatik ekran tüm özelliklere erişimi son derece sezgisel ve kullanımı kolay hale getirir.

- > Dakikada 65/70 sayfaya kadar A4 renkli ve s/b baskı
- > Gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde üstün görüntü kalitesi
- > 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 2 bit derinlik (4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde)
- > Teknoloji harikası 4.5 GB hafıza + 8 GB SSD + 320 GB HDD depolama
- > Uzun ömürlü parçalar eşi benzeri görülmemiş etkinlik ve dayanıklılık sağlar
- > Kitapçık ve üçe-katlama dahil bireysel kağıt kullanım opsiyonları
- > En üst üretkenlik ve renk kalitesi için opsiyonel Fiery İşlemci

TASKalfa 7052ci**GENEL****Teknoloji:** KYOCERA Renkli Lazer, HyPAS™ Çözüm Platformu**Hız:** Dakikada 65/32 sayfaya kadar A4/A3 renkli, dakikada 70/35 sayfaya kadar A4/A3 siyah beyaz baskı**Çözünürlük:** 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde 2 bit derinlik**Isınma süresi:** Yaklaşık 44 sn. veya daha az
İlk sayfa süresi: Yaklaşık 5.4 sn. veya daha az siyah beyaz, yaklaşık 6.2 sn. veya daha az renkli**İşlemci:** Freescale QorIQ T1042 Quad Core 1.2 GHz**Genel hafıza:** 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD**Standart arabirim:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host 2.0, Hızlı Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, opsiyonel dahili print server için slot, opsiyonel SD, SDHC card için slot, opsiyonel faks sistemi için slot**Boyut (G x D x Y): – ana ünite**

750 x 822 x 1.234 mm (DP, kullanıcı paneli dahil)

Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 182 kg**Güç kaynağı:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz**Güç tüketimi:**

Baskı: 1.360 W (renkli), 1.310 W (s/b)

Hazır mod: 120 W

Uyku modu: 1 W veya daha az

Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Baskı: 53.5 dB(A) LpA (renkli), 53.6 dB(A) LpA (s/b)

Hazır mod: 35.9 dB(A) LpA

Güvenlik standartları: GS, TÜV, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

RoHS uyumluluğu

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 150 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60–300 g/m² (banner 136-165 g/m²), A6R–305 mm x 457 mm, banner maks. 305 mm x 1.220 mm; 2 x 1.500 sayfalık yüksek kapasiteli kağıt kasedi, 60-256g/m², A4, B5, 2 x 500 sayfalık üniversal kağıt kasedi, 60–256 g/m², A5R–305 mm x 457 mm, özel boyutlar dahil; Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7.650 sayfa A4**Doküman işlemcisi:** (tek geçişli dubleks tarama) 270 sayfa; 35 – 220 g/m² (tek yüzü), 50 – 220 g/m² (dubleks); A6R – 2.200 mm'ye kadar banner**Dubleks ünitesi:** Standart dubleks ünitesi A5R–305 mm x 457 mm, 60–256 g/m² desteklemektedir**Maksimum çıktı kapasitesi:** Standart iş seperatörü tepsiyi 70 sayfa, opsiyonel copy tray (D): üst tepsi 100 sayfa, alt tepsi 250 sayfa; maks. opsiyonel çıktı kapasitesi 4.300 sayfa**YAZICI ÖZELLİKLERİ****Kontrol dili:** PRESCRIBE**Emülasyonlar:** PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 uyumlu), XPS Direct Print, PDF Direct Print ve OpenXPS**Uyumlu işletim sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 taslak yazı tipi (PCL) 136 yazı tipi (KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417)**Özellikler:** Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı baskı, prova baskı, Özel Baskı, İş depolama ve iş yönetim **Mobil baskı desteği:** KYOCERA Mobile Print iOS ve Android için, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print**FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ****Maks. orijinal ebadı:** A3**Sürekli kopyalama:** 1–9999**Zoom:** %25–400 (%1'lik adımlarla)**Standart büyütme oranları:** 5 Küçültme / 5 Büyütme **Dijital özellikler:** Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, damga özelliği ve boş sayfaları atlama**İşıklandırma modu:** Otomatik, manuel: 16 aşamalı**Görüntü ayarları:** Metin + foto, metin, foto, harita**TARAYICI ÖZELLİKLERİ****Fonksiyonlar:** E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN, WSD tarama**Tarama hızı:** Dakikada 220 sayfa s/b, renkli (A4, 300 dpi, çift yüzü tarama)**Tarama çözünürlüğü:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)**Maks. tarama ebadı:** A3, 2.200 mm.'ye kadar banner **Orijinal tipi:** Metin, foto, metin + foto, OCR için optimize edilmiş**Dosya formatı:** PDF (yüksek sıkıştırılmış, şifreli, PDF, PDF/A), Aranabilir PDF (Opsiyon), TIFF, JPEG, XPS, Open XPS**FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)****Uyumluluk:** ITU-T Super G3**Modem hızı:** Maks. 33.6 kbps**Gönderim hızı:** Maks. 3 sn. (JBIG)**Faks çözünürlüğü:**

Normal: 200 x 100 dpi

İyi: 200 x 200 dpi

Süper iyi: 200 x 400 dpi

Ultra iyi: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Maks. orijinal ebadı: A3, Banner maks. 1.600 mm**Sıkıştırma metodu:** JBIG, MMR, MR, MH**Özellikler:** Ops. İnternet faks, network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, ikinci faks hattı**SARF MALZEMELER**

Ortalama toner ömrü %5 doluluk oranına göre verilmiştir.

TK-8725K Toner-Kit: 70.000 A4 sayfa kapasiteli siyah toner.**TK-8725C, TK-8725M, TK-8725Y Toner-Kits:**

30.000 A4 sayfa kapasiteli camgöbeği, macenta, sarı toner.

WT-861 Atık Toner Kutusu: 150.000 sayfa (%5 doluluk oranına göre renkli: s/b = 6:4)**Zimba teli:** SH-10 BF-730 için, SH-12 DF-7110 için**OPSİYONEL AKSAMLAR**

Fax System 12

İnternet Fax Kit (A)**Printing System 16:** Fiery Kontrolörü**Printing System Interface Kit 15:** Fiery için Arabirim Kiti **Kağıt kullanımı****PF-730(B) Kağıt kasedi**2x 500 sayfa, 60 – 256 g/m², A5R – 305 mm x 457 mm, folio**PF-740(B) Kağıt kasedi**2x 1.500 sayfa, 60 – 256 g/m², A4, B5, letter**PF-7130 Kağıt kasedi**500 sayfa, 60 – 256 g/m², A5R – 305 mm x 457 mm**PF-7120 A4 yan hazne:** 3.000 sayfa, 60 – 256 g/m², A4, B5**DF-7110 Doküman sonlandırıcı**

Ana tepsi: maks. 4.000 sayfa A4 (3.000 sayfa BF-730 ile);

maks. 60–300 g/m²; maks. B5R–305 mm x 457 mmAlt tepsi: 200 sayfa A4; 60–300 g/m²; A6R–305 mm x 457 mm Alt tepsi (üst): 100 sayfa; 60–300 g/m²; A6R–A4

3 pozisyonunda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama, B5–305 x 457 mm

PH-7C/PH-7D DF-7110 için Delme ünitesi:2-delik/4-delik/İsveç tipi, 60 – 300 g/m², A5R – A3**MT-730(B) DF-7110 için posta düzenleyici:**7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4 60–163 g/m²**BF-730 DF-7110 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi:**İkiye katlama: 60 – 256 g/m², A3, B4, A4RKitapçık: Maks. 16 sayfa(64 yaprak, 60 – 90 g/m²)Zimbazı katlama: Maks. 5 sayfa (60 – 90 g/m²)Üçe katlama: 60 – 105 g/m², A4RÇoklu üçe katlama: 5 sayfa (60 – 90 g/m²), 3 sayfa(91 – 105 g/m²)**Copy tray (D):** Üst tepsi 100 sayfa, alçak tepsi 250 sayfa**Banner Guide (A)**

Banner kağıt besleme ünitesi, 10 sayfaya kadar

Güvenlik**Data Security Kit (E):** Güvenlik seviyesi EAL3 ile ISO 15408

(Common Criteria) ile uyumlu

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)**Keyboardholder 10****Numerik klavye:** NK-7100**UG-33 AC:** ThinPrint desteği**UG-34 AC:** Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)**Opsiyonel arabirim****IB-35 :** Direct Wi-Fi Arayüzü**IB-50:** Gigabit-Ethernet board

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Wireless Lan ArayüzüKYOCERA Bilgişay Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkeze: Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. No:6 34394 ŞİŞLİ İSTANBUL
Tel: (212) 356 70 00
Faks: (212) 356 67 35

www.kyoceradocumentsolutions.com.tr

* Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirileme hakkı saklıdır.
Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.
Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.